Bac évacuation des condensats

Suivez ces instructions pour l'installation et l'utilisation de ce produit.

Instructions :

1.L'installation de ce produit doit être effectuée par un technicien qualifié ou par le fabricant du réfrigérateur.

2.Lorsque le bac se remplie en eau, les éléments chauffants se mettent en marche

3.Tous les bacs doivent être correctement reliés au à la terre

4.Le bac ne doit aucunement être modifié

5.Le bac a été prévu avec une prise qui se retire facilement du bac afin de pouvoir le nettoyer. Le bac doit être nettoyé régulièrement pour maximiser l'efficacité. Débrancher le bac de l'alimentation électrique avant de retirer le câble du bac.

6.Ne pas Utiliser le bac sur une surface humide

7. Les ressorts clos doivent être installés sur les pieds du bac

8. Ne pas installer le bac sur une surface inflammable

9.L'équipement contenant le bac doit être installé dans un compartiment bien ventilé afin que l'air humide s'évacue

10.Chaque bac est marqué avec sa tension nominale. utiliser une ligne électrique séparée reliée à un bloc de fusibles ou à un disjoncteur de capacité appropriée. les baisses de tension diminuent l'efficacité opérationnelle et les surtensions endommagent les éléments chauffants

11. le couvercle métallique du bac ne doit pas être retiré afin de n'altérer aucun composant

Model	**Capacité**	**Tension**
BDE/300	1.4L	220V 300W