

# Cellules de refroidissement et de surgélation

5  
niveaux



## INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable, (arrière et dessous en acier galvanisé).
  - Thermostat numérique Carel Easy = Programmation facile 4 cycles programmables.
  - Froid ventilé.
  - Sonde de température à coeur.
  - Ventilateur facilement démontable.
  - Dégivrage automatique par air chaud.
  - Système de blocage de la porte à 90°.
  - Cuve en pointe de diamant avec écoulement des eaux résiduelles ou de nettoyage.
  - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- **Faible encombrement : peut être mis sur un meuble et/ou encastré.**
  - Intérieur adapté pour 600x400 et GN1/1



Refroidit 25 kg d'aliments de +90°C à +3°C en 90 minutes.



Surgèle 15 kg d'aliments de +90°C à -18°C en 240 minutes.



**Atosa**  
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Montée sur roulettes  
(avec freins à l'avant)

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Nombre de niveaux	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)
EBF-05	750 x 815 x 868	5	R290	4	85	1300

**Pas de 65 mm entre chaque niveau**

\*Température ambiante jusqu'à 30°C

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles

