

IDNext



Nouvelle génération de régulateurs
pour équipements frigorifiques



-  Contrôle
via mobile
-  Gestion de
l'éclairage LED
-  Commande
de ventilateurs
électroniques



-  Compresseurs à
vitesse variable
-  Dégivrage
multi-modes
-  Nouveaux
réfrigérants
écologiques

ÉCRAN ET AFFICHAGES
PLUS GRANDS

6 TOUCHES TACTILES



11 ICÔNES

JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ
INTÉGRÉ

CONÇU ET FABRIQUÉ
EN ITALIE

IDNext

Configuration facile et rapide
avec l'application Eliwell AIR



INTERFACE UTILISATEUR INTELLIGENTE*

Disponible à partir de n'importe quel appareil via le Dongle Bluetooth



Dongle Bluetooth



FACILITÉ DE CONFIGURATION ET DE MAINTENANCE*

Partage de la liste de paramètres



GESTION LOCALE DE L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES*

Téléchargement et partage des données stockées

En savoir plus sur Eliwell AIR



* nécessite l'utilisation du Dongle BTLE 4.2

Modèle	Anciennes Références	Références Commerciales	Alimentation	NTC / PTC / PT1000	E. N	Sortie Numérique				Plus
						Sortie Compresseur	Sortie Dégivrage	Sortie Ventilation	Sortie Alarme	
ID Next 902	/	IDNext 902-12V-1NTC	12 Vac/dc	1	1	10A				
	IDPlus902-230V-1NTC	IDNext 902-230V-1NTC	230 Vac	1	1	10A				
ID Next 961	IDPlus961-12V-1NTC	IDNext 961-12V-1NTC	12 Vac/dc	1	1	12A				
	IDPlus961-230V-1NTC	IDNext 961-230V-1NTC	230 Vac	1	1	12A				
ID Next 971	IDPlus971-12V-1NTC	IDNext 971-12V-1NTC-BUZ	12 Vac/dc	2	1	12A	8A			Buzzer
	IDPlus971-230V-1NTC	IDNext 971-230V-1NTC-BUZ	230 Vac	2	1	12A	8A			Buzzer
ID Next 974	IDPlus974-12V-2NTC	IDNext 974-12V-2NTC-BUZ	12 Vac/dc	2	1	12A	8A	5A		Buzzer
	IDPlus974-230V-2NTC	IDNext 974-230V-2NTC-BUZ	230 Vac	2	1	12A	8A	5A		Buzzer
	/	IDNext 974-230V-2NTC-RTC	230 Vac	2	1	12A	8A	5A		RTC ¹
	/	IDNext 974-230V-2NTC-VSC-RTC	230 Vac	2	1	VSC ²	8A	10A		RTC ¹
ID Next 978	IDPlus978-230V-2NTC	IDNext 978-230V-2NTC-BUZ	230 Vac	2	1	10A	8A	5A	5A	Buzzer
	/	IDNext 978-230V-2NTC-RTC	230 Vac	2	1	10A	8A	5A	5A	RTC ¹
	/	IDNext 978-230V-2NTC-VSC-RTC	230 Vac	2	1	VSC ²	8A	10A	5A	RTC ¹
			Dongle BTLE 4.2 Basic Air	Interface Bluetooth 4.2 pour configuration des paramètres via l'application EliwellAir						
			Dongle BTLE 4.2 Datalog Air	Interface Bluetooth 4.2 pour enregistrement températures/alarmes et configuration des paramètres via l'application EliwellAir						

E. N : Entrée Numérique • 1 : Fonction horloge temps réel • 2 : Sortie Open Collector pour compresseur à vitesse variable



En savoir plus :
eliwell.com/idnext

www.eliwell.fr

Life Is On

eliwell
by Schneider Electric